Débora Yoshihara Caldeira Brandt

Aspirante a mestranda no departamento de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP, com o prof. Diogo Meyer.

Meus Exercícios

Linque para a página com os meus exercícios resolvidos: exec

Proposta de Trabalho Final

Plano B

(Obs: troquei a ordem do plano B e plano A pois achei que assim ficaria mais fácil de entender a ideia. O plano A na verdade é uma extensão do plano B, que não sei se chegarei a alcançar)

Proposta: Escrever uma função que extraia de um alinhamento de sequências de vários alelos de duas espécies as posições polimórficas e divergentes e as bases presentes nessas posições em cada espécie. Além das localizações dos polimorfismos e divergências no alinhamento, a função retornará também as posições desses sítios com coordenadas cromossômicas.

A função:

Entrada:

- Alinhamento de alelos de duas espécies em formato phylip.

(Os alinhamentos devem entrar já “limpos”: sem gaps, e todos com o mesmo comprimento.)

(Formato phylip: cada linha é composta por [nome do alelo em 8 caracteres] [2 espaços] [sequencia do alelo].)

- Coordenada cromossômica do primeiro nucleotídeo do alinhamento.

Passos:

1) Ler o arquivo de entrada transformando-o num data frame no qual a primeira coluna tem o nome dos alelos e as colunas seguintes têm cada uma um dos nucleotídeos da sequência. [1)]

2) Criar nesse data frame uma coluna da classe fator, que terá como níveis as espécies às quais as sequências pertencem. [2)]

(Como os nomes dos alelos, no meu caso, seguem uma lógica do tipo [nome da sp abreviado]+[número do alelo], eu poderia definir os níveis do fator como o primeiro caracter do nome do alelo (ex: se forem alelos de humanos e gorilas, os níveis seriam “h” e “g”).) [3)]

3) Tratar os nucleotídeos também como fatores (com 4 níveis: A, T, C, G). [4)] 4) Usando indexação, verificar as bases de cada sítio (cada coluna da tabela). Colocar a primeira base num vetor, e cada base diferente dela vai sendo adicionada nesse vetor, junto com o nome do fator (espécie) associado a ela (como label desse elemento do vetor, talvez). [5)]

5) Posições polimórficas serão aquelas que tem mais de um tipo de base na 1a espécie, mas são fixas na 2a espécie. [6)]

6) Posições divergentes serão aquelas quCabeçalhoCabeçalhoe têm apenas um tipo de base na 1a espécie, e apenas um tipo de base na 2a, porém diferente da presente na 1a.

7) Com as posições polimórficas e divergentes do alinhamento, usar a coordenada cromossômica de início do alinhamento para determinar as coordenadas dos sítios de interesse (isso seria apenas uma adição simples...)

Saída:

Uma tabela[7)] estilo summary contendo:

- Posições polimórficas no alinhamento

- Posições equivalentes às polimórficas com coordenadas genômicas (referentes a posiçao dada pelo usuário)

- Bases existentes nas posições polimórficas

- Divergências entre as sequencias das duas espécies: posição, posição genômica e nucleotídeos

Plano A

Adicionar a execução do teste de McDonald-Kreitman à função acima.

Brevíssimo contexto:

O teste de McDonald-Kreitman é um teste de neutralidade que considera a frequência de polimorfismos sinônimos ou não-sinôminos (Ps ou Pn) e divergências sinônimas ou não-sinôminas (Ds ou Dn). Sob neutralidade, espera-se que a razão Pn/Ps seja semelhante a Dn/Ds. Já sob seleção positiva, espera-se uma razão Dn/Ds maior, enquanto que sob seleção balanceadora espera-se que a razão Pn/Ps seja aumentada em relação a Dn/Ds.

Essa parte da função a tornaria muitíssimo mais interessante, porém uma dificuldade será dividir os polimorfismos e divergências nas categorias sinônimos e não-sinônimos. Precisarei informar à função uma tabela de código genético e a leitura do sequenciamento deverá ser feita por códons, para identificar o tipo de mudança (sinônima ou não sinônima).

Outras idéias...

Flexibilizar o tipo de arquivo de entrada:

-a função poderia ter um argumento no qual o usuário informaria o tipo de arquivo - fasta, phylip, etc

- e a parte de leitura do arquivo em data frame poderia converter qualquer um deles ao formato de data frame que o resto da função usa

-verificar funções já existentes para alinhamentos e fazer com que a função aceite alinhamentos com gaps, por exemplo

Comentários

Olá Debora,

A descrição da sua propstas está muito boa! Acho que a lógica é mesmo o Plano B antes do A. Acho que deve portanto, ficar no plano para a tarefa da disciplina e avançar ao B se houver tempo. Tenho poucas sugestões que coloquei ao longo do texto nos passos da proposta. Dê uma olhada nos comentários que aparecem como números na página html! É só colocar o cursor em cima do números.

— *Alexandre Adalardo de Oliveira 2012/04/04 15:46*

Página de ajuda

```
mk.test                package:BIE5782                R Documentation

Teste de McDonald-Kreitman

Description:

     Calcula o índice de neutralidade (NI) e a direção da seleção (DoS) a
partir de um alinhamento de alelos de duas espécies.

Usage:

     mk.test(phy, frameshift=1)

Arguments:

 phy: Arquivo PHYLIP. Alinhamento dos alelos de duas espécies.

 frameshift: numérico. Quadro de leitura do alinhamento (1, 2 ou 3).

Details:

  O alinhamento não deve ter gaps ou inserções.
  A espécie de interesse (aquela para a qual é calculada a quantidade de
polimorfismos) é a que aparece primeiro no alinhamento.
  Os nomes dos alelos devem indicar na primeira letra qual a espécie.

Value:
```

```
  Lista contendo:

  Posicoes polimorficas : Posições no alinhamento que são polimórficas na
espécie 1.

  Bases polimorficas : Bases que existem nas posições polimórficas da
espécie 1.
  Posicoes divergentes : Posições no alinhamento que têm substituições fixas
nas duas espécies.

  Bases divergentes : Bases que existem nas posições divergentes acima. A
primeira base é a da espécie 2, e a 2a é a da espécie 1.

  Contagens: Número de polimorfismos não-sinônimos (Pn) e sinônimos (Ps), e
de divergências não-sinônimas (Dn) e sinônimas (Ds).

  NI : Índice de Neutralidade como proposto por McDonald & Kreitman (1991)

  DoS : Direção da Seleção, como proposta por Stoletzki & Eyre-Walker (2011)


Warning:

  A função retorna apenas os valores dos estimadores de neutralidade NI e
DoS, mas não informa se eles são significativamente maiores ou menores que
1, no caso de NI ou de 0, no caso de DoS, indicando neutralidade.
  Valores de NI menores que 1 e de DoS positivos indicariam seleção
positiva.
  Valores de NI maiores que 1 e de DoS negativos indicariam segregação de
mutações fracamente deletérias.


Author(s):

Débora Y. C. Brandt

deboraycb@gmail.com


References:

     Stoletzki, N., & Eyre-Walker, A. (2011). Estimation of the neutrality
index. Molecular biology and evolution, 28(1), 63-70.
doi:10.1093/molbev/msq249~
     McDonald, J. H., & Kreitman, M. (1991). Adaptive protein evolution at
the Adh locus in Drosophila. Nature, 351.~


Examples:
```

```
  ## Baixar o arquivo de exemplo de alinhamento na seção abaixo.
  ## O alinhamento tem 32 bases, ou seja, 10 códons + 2 bases.
  mk.test("alinhamentoteste.phy", frameshift=1)
  # Usando frameshift=1 a última posição polimórfica (32) é descartada, pois como só temos duas bases desse códon, não é possível determinar se o polimorfismo é sinônimo ou não.

  mk.test("alinhamentoteste.phy", frameshift=3)
  # Nesse caso, o polimorfismo da posição 2 é descartado. Observar que a ausência de divergência sinônima leva NI a 0.
```

Exemplo de alinhamento

alinhamentoteste.txt

Obs: O wiki não permite que eu suba arquivos no formato PHYLIP, então coloquei em .txt

Código da Função

```
mk.test<-function(phy, frameshift=1){
  ###   Argumento frameshift   ###
  if(frameshift!=1 && frameshift!=2 && frameshift!=3){
    stop("argument frameshift must be 1, 2 or 3\n\n")
  }
  ###   Arrumando alinhamento   ###
  alin<-read.table("alinhamentoteste.phy", skip=1, as.is=TRUE)
  size<-readLines("alinhamentoteste.phy", 1)
  size<-as.numeric(unlist(strsplit(size, " ")))
  nseq<-size[1]
  nnuc<-size[2]
  nuclist<-strsplit(alin[,2], NULL)
  nucchar<-data.frame()
  for(s in 1:nseq){
    for(n in 1:nnuc){
      nucchar[s,n]<-unlist(nuclist)[n+nnuc*(s-1)]
    }
  }
  sp.list<-strsplit(alin[,1], NULL)
  for(w in nseq:1){
    if(sp.list[[w]][1]!=sp.list[[w-1]][1]){
      sp1<-w-1
      sp2<-nseq-sp1
      break
    }
  }
  nucs1<-nucchar[1:sp1,]
  nucs2<-nucchar[sp1+1:sp2,]
  ###   POLIMORFISMOS   ###
```

```
  ## Posicoes polimorficas na especie 2:
  polim2<-vector()
  for(k in 2:sp2){
    diferencas<-which(nucs2[1,]!=nucs2[k,])
    posicoesnovas<-setdiff(diferencas,polim2)
    polim2<-c(polim2,posicoesnovas)
  }
  ## Posicoes polimorficas na especie 1:
  polim1<-vector()
  for(l in 2:sp1){
    pos.pol<-which(nucs1[1,]!=nucs1[l,])
    pos.pol.novas<-setdiff(pos.pol,polim1)
    polim1<-c(polim1,pos.pol.novas)
  }
  polim<-setdiff(polim1, polim2)
  ##  Bases polimorficas
  nuc.pol.list<-list()
  for(posicao in polim){
    nuc.pol.list[[posicao]]<-nucs1[1,posicao]
    for(alelo in 2:sp1){
      if(all(nuc.pol.list[[posicao]]!=nucs1[alelo,posicao])){
        nuc.pol.list[[posicao]]<-
c(nuc.pol.list[[posicao]],nucs1[alelo,posicao])
      }
    }
  }
  ## transformando em vetor para a saída:
  nuc.pol<-vector()
  for(o in polim){
    nuc.pol[which(polim==o)]<-paste(nuc.pol.list[[o]], collapse="")
  }
  ###   DIVERGENCIA   ###
  ## Posicoes monomorficas na especie 1:
  fix1<-setdiff(1:nnuc, polim1)
  ## Posicoes monomorficas na especie 1 e 2 ao mesmo tempo:
  fix<-setdiff(fix1, polim2)
  ## Posicoes monomorficas e divergentes:
  div<-vector()
  for(n in fix){
    if(nucs1[1,n]!=nucs2[1,n]){
      div<-c(div, n)
    }
  }
  ##  Bases divergentes
  nuc.div<-vector()
  for(q in div){
    nuc.div[which(div==q)]<-paste(nucs2[1,q], nucs1[1,q], sep="")
  }
  saida1<-list(polim,nuc.pol, div, nuc.div)
  names(saida1)<-c("Posicoes polimorficas", "Bases polimorficas", "Posicoes
```

```
divergentes", "Bases divergentes")
  ##########################################################################
  ###   MK      ###
  ###   Tabela de código genético   ###
  codons<-c("TTT", "TTC", "TTA", "TTG", "CTT", "CTC", "CTA", "CTG", "ATT",
"ATC", "ATA", "ATG", "GTT", "GTC", "GTA", "GTG", "TGT", "TGC", "TGA", "TGG",
"CGT", "CGC", "CGA", "CGG", "AGT", "AGC", "AGA", "AGG", "GGT", "GGC", "GGA",
"GGG", "TAT", "TAC", "TAA", "TAG", "CAT", "CAC", "CAA", "CAG", "AAT", "AAC",
"AAA", "AAG", "GAT", "GAC", "GAA", "GAG", "TCT", "TCC", "TCA", "TCG", "CCT",
"CCC", "CCA", "CCG", "ACT", "ACC", "ACA", "ACG", "GCT", "GCC", "GCA", "GCG")
  aa<-c("Phe", "Phe", "Leu", "Leu", "Leu", "Leu", "Leu", "Leu", "Ile", "Ile"
,"Ile", "Met", "Val", "Val", "Val", "Val", "Cys", "Cys", "STOP", "Trp" ,
"Arg", "Arg", "Arg", "Arg", "Ser", "Ser", "Arg", "Arg", "Gly", "Gly" ,
"Gly", "Gly", "Tyr", "Tyr", "STOP", "STOP", "His", "His", "Gln", "Gln",
"Asn", "Asn", "Lys", "Lys", "Asp", "Asp", "Glu", "Glu", "Ser", "Ser" ,
"Ser", "Ser", "Pro", "Pro", "Pro", "Pro", "Thr", "Thr", "Thr", "Thr" ,
"Ala", "Ala", "Ala", "Ala" )
  codon.table<-data.frame(cbind(codons, aa),stringsAsFactors=FALSE)
  ###   Lista de codons polimorficos   ###
  cod.pol.list<-list()
  for (i in polim){
    if(frameshift==1){
      ii<-i
    }
    if(frameshift==2){
      ii<-i-1
    }
    if(frameshift==3){
      ii<-i-2
    }
    if(ii%%3==1){
      # esse é o 1o do códon. juntar os 2 próximos
      cod.pol.list[[i]]<-paste(nucs1[1,i], nucs1[1,i+1], nucs1[1,i+2],
sep="")
      for(j in 2:length(nuc.pol.list[[i]])){
        # esse for corre o vetor dos nucs alternativos daquela posicao
        cod.pol.list[[i]][j]<-paste(nuc.pol.list[[i]][j], nucs1[1,i+1],
nucs1[1,i+2], sep="")
      }
    }
    if(ii%%3==2){
      # esse é o 2o do códon. juntar um antes e um depois
      cod.pol.list[[i]]<-paste(nucs1[1,i-1], nucs1[1,i], nucs1[1,i+1],
sep="")
      for(j in 2:length(nuc.pol.list[[i]])){
        # esse for corre o vetor dos nucs alternativos daquela posicao
        cod.pol.list[[i]][j]<-paste(nucs1[1,i-1],nuc.pol.list[[i]][j],
nucs1[1,i+1], sep="")
      }
    }
    if(ii%%3==0){
```

```
      # esse é o 3o do códon. juntar os 2 anteriores
      cod.pol.list[[i]]<-paste(nucs1[1,i-2], nucs1[1,i-1], nucs1[1,i],
sep="")
      for(j in 2:length(nuc.pol.list[[i]])){
        # esse for corre o vetor dos nucs alternativos daquela posicao
        cod.pol.list[[i]][j]<-paste(nucs1[1,i-2], nucs1[1,i-1],
nuc.pol.list[[i]][j], sep="")
      }
    }
  }
  ###   Contando polimorfismos sinonimos ou nao sinonimos   ###
  Pn=0
  Ps=0
  for(i in polim){
    for(j in 2:length(nuc.pol.list[[i]])){
      if(cod.pol.list[[i]][j]%in%codon.table$codons==FALSE){
        cat("Ignorando polimorfismo em códon(s) truncado(s):",
cod.pol.list[[i]][j], "na posicao", i, "\n\n")
      }
      else {
        if (codon.table[codon.table$codons==cod.pol.list[[i]][1],2] !=
codon.table[codon.table$codons==cod.pol.list[[i]][j],2]){
          Pn<-Pn+1
        }
        if(codon.table[codon.table$codons==cod.pol.list[[i]][1],2] ==
codon.table[codon.table$codons==cod.pol.list[[i]][j],2]){
          Ps<-Ps+1
        }
      }
    }
  }

  ###   Lista de codons divergentes   ###
  cod.div.list<-list()
  for (i in div){
    if(frameshift==1){
      ii<-i
    }
    if(frameshift==2){
      ii<-i-1
    }
    if(frameshift==3){
      ii<-i-2
    }
    if(ii%%3==1){
      # esse é o 1o do códon. juntar os 2 próximos
      cod.div.list[[i]]<-paste(nucs2[1,i], nucs2[1,i+1], nucs2[1,i+2],
sep="")
      cod.div.list[[i]][2]<-paste(nucs1[1,i], nucs1[1,i+1], nucs1[1,i+2],
sep="")
```

```
    }
    if(ii%%3==2){
      # esse é o 2o do códon. juntar um antes e um depois
      cod.div.list[[i]]<-paste(nucs2[1,i-1], nucs2[1,i], nucs2[1,i+1],
sep="")
      cod.div.list[[i]][2]<-paste(nucs1[1,i-1],nucs1[1,i], nucs1[1,i+1],
sep="")
    }
    if(ii%%3==0){
      # esse é o 3o do códon. juntar os 2 anteriores
      cod.div.list[[i]]<-paste(nucs2[1,i-2], nucs2[1,i-1], nucs2[1,i],
sep="")
      cod.div.list[[i]][2]<-paste(nucs1[1,i-2], nucs1[1,i-1], nucs1[1,i],
sep="")
    }
  }
  ###   Contando codons divergentes sinonimos e nao sinonimos   ###
  Dn=0
  Ds=0
  for(i in div){
    for(j in 1:2){
      if(cod.div.list[[i]][j]%in%codon.table$codons==FALSE){
        cat("Ignorando divergência em códon(s) truncado(s):",
cod.div.list[[i]][j], "na posicao", i, "\n\n")
      }
    }
    if (codon.table[codon.table$codons==cod.div.list[[i]][1],2] !=
codon.table[codon.table$codons==cod.div.list[[i]][2],2]){
      Dn<-Dn+1
    }
    if(codon.table[codon.table$codons==cod.div.list[[i]][1],2] ==
codon.table[codon.table$codons==cod.div.list[[i]][2],2]){
      Ds<-Ds+1
    }
  }

  saida2<-list()
  saida2[[1]]<-paste("Pn =",Pn, "  Ps =",Ps,"  Dn =", Dn,"  Ds =", Ds)
  names(saida2)<-"Contagens"
  ### Índices
  NI.MK<-(Pn/Ps)/(Dn/Ds)
  DoS<-(Dn/(Dn+Ds))-(Pn/(Pn+Ps))
  saida3<-list(NI.MK, DoS)
  names(saida3)<-c("NI", "DoS")
  saida<-c(saida1, saida2, saida3)
  return(saida)
}
```

Arquivo da Função

mk.test.r

1)

talvez haja necessidade de usar strsplit() aqui! e um unlist()

2)

não há necessidade de juntar colunas em data frame dentro da função trate tudo com vetor a menos que a entrada já seja o data frame

3)

pelo que me lembre o formato phyllip tem o nome da espécie nas 10 primeiras posições das linhas. Use a função strsplit() para separar esses primeiros 10 caracteres. O resultado é uma lista e deve ser unlist() para ser uma vetor de dados ou classes como descreve em dois, depois use o strsplit novamente para a linha de caracteres restantes que corresponde a sequencia!!

4)

não há necessidade de tratá-los como fator! Como caracteres vai funcionar bem.

5)

pode fazer um teste lógico direto do vetor de caracteres tipo sp1==sp2, com isso ela comparará todas as bases da sequencia entre as espécies e retornará falso na posição em que as bases são diferentes, outra funçao importante é a which() que retorna a posição de verdadeiros de um teste lógico...

6)

ops! terão mais de uma sequencia para cada espécie?!Complica mas não muito, pense em uma matriz de caracteres para cada espécies e será possivel saber onde há diferenças apenas com o testes lógicos “==”

7)

acho que deve fazer a saída usando o list, sendo o elementos na ordem que colocou um vetor, um data frame, um vetor? pode juntar com 1?, outro data frame

From:
http://ecor.ib.usp.br/ - **ecoR**

Permanent link:
http://ecor.ib.usp.br/doku.php?id=05_curso_antigo:r2013:alunos:trabalho_final:deboraycb:start

Last update: **2020/08/12 06:04**