

Exercícios 1 - Introdução ao R

1.1) Basta Mudar o Diretório?

1) Para verificar qual o diretório que está sendo utilizado no momento, usei o comando `getwd()`, que mostrou o seguinte:[1] “C:/Users/Joyce/Documents”. Para mudar o diretório de trabalho, utilizei o seguinte comando: `setwd (“C:/Users/Joyce/Documents/Diretório de trabalho R”)`. Sendo “Diretório de trabalho R” uma pasta criada por mim dentro dos “Documentos”.

2) Para restituir o workspace, utilizei o comando `load()`.

1.2) Um Comando Perigoso. 1) O comando é `rm()` ou `rm(list=ls())`. Dentro dos parênteses estarão os itens a serem removidos. 2) O objetos podem ser recuperados mediante o salvamento de um script em seu diretório de trabalho, o qual poderá ser aberto pelo R a qualquer momento, mesmo se os dados do workspace forem removidos.

1.3) Classes de Objetos. 1) O objeto `letters` contém as 26 letras do alfabeto em minúsculo e o objeto `LETTERS` também contém as letras do alfabeto, porém, em maiúsculo. 2) Ambos são da classe `Characters`. 3) Para transformá-los em objetos da classe `fator`, utiliza-se o seguinte comando: `letters ← factor(letters)` e `LETTERS ← factor (LETTERS)`.

Exercícios 1 - Introdução ao R

From:

<http://ecor.ib.usp.br/> - ecoR

Permanent link:

http://ecor.ib.usp.br/doku.php?id=05_curso_antigo:r2015:alunos:trabalho_final:exec



Last update: **2020/08/12 09:04**