

- [Tutorial](#)
- [Exercícios](#)
- [Apostila](#)

3. Leitura e Manipulação de Dados

Leitura de Dados

Entrada de Dados Diretamente no R

Função "c()" (concatenate ou combine)

As funções de criação de vetores já foram detalhadas na [seção anterior](#). Basta lembrar aqui que todas elas são usadas para entrar diretamente dados em vetores no R:

```
> meu.vetor <- c(10.5,11.3,12.4,5.7)
> meu.vetor
[1] 10.5 11.3 12.4 5.7
>
> vetor.vazio <- c()
> vetor.vazio
NULL
```

Função "matrix()"

A função `matrix` cria uma matriz com os valores do argumento `data`. O números de linhas e colunas são definidos pelos argumentos `nrow` e `ncol`:

```
> minha.matriz <- matrix(data=1:12,nrow=3,ncol=4)
> minha.matriz
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
```

Como o *default* do argumento `data` é `NA`, se ele é omitido o resultado é uma matriz vazia:

```
> matriz.vazia <- matrix(nrow=3,ncol=4)
> matriz.vazia
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   NA   NA   NA   NA
[2,]   NA   NA   NA   NA
[3,]   NA   NA   NA   NA
```

Também por *default*, os valores são preenchidos por coluna. Para preencher por linha basta o alterar o argumento `byrow` para `TRUE`:

```
> minha.matriz <- matrix(data=1:12,nrow=3,ncol=4,byrow=T)
> minha.matriz
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    2    3    4
[2,]    5    6    7    8
[3,]    9   10   11   12
```

Se o argumento `data` tem menos elementos do que a matriz, eles são repetidos até preenchê-la:

```
> elementos <- matrix(c("ar","água","terra","fogo","Leeloo"),ncol=4,nrow=4)
Warning message:
comprimento dos dados [5] não é um submúltiplo ou múltiplo do número de
linhas [4] na matrix
> elementos
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] "ar"      "Leeloo" "fogo"    "terra"
[2,] "água"    "ar"      "Leeloo" "fogo"
[3,] "terra"   "água"   "ar"     "Leeloo"
[4,] "fogo"    "terra"  "água"   "ar"
```

Função "data.frame()"

Com a função `data.frame` reunimos vetores de mesmo comprimento em um só objeto:

```
> nome <- c("Didi","Dedé","Mussum","Zacarias")
> ano.nasc <- c(1936,1936,1941,1934)
> vive <- c("V","V","F","F")
> trapalhoes <- data.frame(nomes,ano.nasc,vive)
> trapalhoes
      nomes ano.nasc vive
1    Didi    1936    V
2    Dedé    1936    V
3  Mussum    1941    F
4 Zacarias    1934    F
>
# O mesmo, em um só comando:
> trapalhoes <- data.frame(nomes=c("Didi","Dedé","Mussum","Zacarias"),
ano.nasc=c(1936,1936,1941,1934), vive=c("V","V","F","F"))
```

Função "edit()"

Esta função abre uma interface simples de edição de dados em formato planilha, e é útil para pequenas modificações. Mas para salvar as modificações atribua o resultado da função `edit` a um objeto:

```
trapalhoes.2<-edit(trapalhoes)
```



Dados que já Estão em Arquivos

Leitura e Exportação de Arquivos-Texto: "read.table()" e "write.table()"

Para conjuntos de dados grandes, é mais prático gerar um arquivo de texto (ASCII) a partir de uma planilha ou banco de dados, e usar a função `read.table` para ler os dados para um objeto no R.

Para criar um objeto com os dados do arquivo [gbmam93.csv](#) (apagar extensão .pdf), por exemplo, digitamos:

```
> gbmam93 <- read.table(file="gbmam93.txt",header=T,row.names=1,sep=",")
> gbmam93
```

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
3	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
6	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
9	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
12	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

O argumento `header=T` indica que a primeira linha são os nomes das variáveis, assim como `row.names=1` indica que a primeira coluna deve ser usada para os nomes das linhas. O argumento `sep` indica qual é o sinal de separação de cada registro, no caso vírgulas.

Esses e os outros argumentos da função a tornam extremamente flexível para ler dados em arquivos texto. Consulte a ajuda para mais informações, e também para conhecer as variantes `read.csv` e `read.delim`.

Para exportar um objeto para um arquivo texto, use a função `write.table`, que tem a mesma lógica.

Conjuntos de Dados Distribuídos com os Pacotes do R

Muitos pacotes do R incluem conjuntos de dados para exemplos, treinamento e verificação de análises. Se o pacote já está carregado (funções `library` ou `require`) todos os seus objetos estão disponíveis, inclusive os objetos de dados. Incluindo as séries temporais de número de peles de linces

caçados no Canadá, analisadas pelo ecólogo Charles Elton obtém-se:

```
> lynx
Time Series:
Start = 1821
End = 1934
Frequency = 1
 [1]  269  321  585  871 1475 2821 3928 5943 4950 2577  523   98  184  279
409
 [16] 2285 2685 3409 1824  409  151   45   68  213  546 1033 2129 2536  957
361
 [31]  377  225  360  731 1638 2725 2871 2119  684  299  236  245  552 1623
3311
 [46] 6721 4254  687  255  473  358  784 1594 1676 2251 1426  756  299  201
229
 [61]  469  736 2042 2811 4431 2511  389   73   39   49   59  188  377 1292
4031
 [76] 3495  587  105  153  387  758 1307 3465 6991 6313 3794 1836  345  382
808
 [91] 1388 2713 3800 3091 2985 3790  674   81   80  108  229  399 1132 2432
3574
[106] 2935 1537  529  485  662 1000 1590 2657 3396
```

Como qualquer objeto de um pacote, lynx tem um arquivo de ajuda, que é exibido com o comando `help(lynx)` ou `?lynx`:

```
lynx                package:datasets                R Documentation

Annual Canadian Lynx trappings 1821-1934

Description:

  Annual numbers of lynx trappings for 1821-1934 in Canada. Taken
  from Brockwell & Davis (1991), this appears to be the series
  considered by Campbell & Walker (1977).

Usage:

  lynx

Source:

  Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991) _Time Series and
  Forecasting Methods._ Second edition. Springer. Series G (page
  557).

References:

  Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) _The New S
  Language_. Wadsworth & Brooks/Cole.
```

Campbell, M. J. and A. M. Walker (1977). A Survey of statistical work on the Mackenzie River series of annual Canadian lynx trappings for the years 1821-1934 and a new analysis. *Journal of the Royal Statistical Society series A*, *140*, 411-431.

A página de ajuda mostra que o objeto de dados lynx está no pacote datasets que contém uma grande quantidade de conjuntos de dados. Para ter mais informações, execute o comando:

```
help(datasets)
```

Esse pacote faz parte da distribuição básica do R, e é carregado automaticamente quando se executa o R:

```
> search()
[1] ".GlobalEnv"          "package:stats"      "package:graphics"
[4] "package:grDevices"   "package:utils"      "package:datasets"
[7] "package:methods"     "Autoloads"          "package:base"
```

Para fazer uma cópia de um objeto de dados de um pacote em sua área de trabalho, use a função data:

```
> ls()
[1] "gbmam93"      "trapalhoes"  "vetor.vazio"
> data(lynx)
> ls()
[1] "gbmam93"      "lynx"        "trapalhoes"  "vetor.vazio"
> data(BCI, package="vegan")
> ls()
[1] "gbmam93"      "lynx"        "BCI"         "trapalhoes"  "vetor.vazio"
```

No segundo caso, o pacote *vegan*, que tem o conjunto de dados, não está carregado e por isso deve ser indicado no argumento package.

Importação de Pacotes Estatísticos

O pacote *foreign* contém funções para importar e exportar diretamente arquivos de pacotes estatísticos.

Como é um pacote recomendado pelo *R Core Team*, faz parte da distribuição básica do R, e provavelmente está disponível **mas precisa ser carregado** com o comando `library(foreign)`.

Para mais informações, digite `help(package=foreign)`.

Exercícios



Os exercícios **103.1** e **103.2** estão disponíveis no NotaR, um sistema automático de correção de exercícios. Caso esteja

fazendo “o curso” do R é preciso postá-lo nesse sistema. Caso não esteja, poste o código no sistema para saber seu aproveitamento.



- [notaR](#)

Exercício 3.1. Construir uma matriz de distâncias

Abaixo as distâncias por estradas entre quatro cidades da Europa, em quilômetros:

- Atenas a Madri: 3949
- Atenas a Paris: 3000
- Atenas a Estocolmo: 3927
- Madri a Paris: 1273
- Madri a Estocolmo: 3188
- Paris a Estocolmo: 1827

1. Construa uma matriz de distâncias com esses valores.
2. Compare sua matriz com objeto `euclidist`, disponível no pacote `datasets`.

Exercício 3.2. Criação de um data frame

Imagine um experimento em que hamsters de dois fenótipos (claros e escuros) recebem três tipos diferentes de dieta, e no qual as diferenças dos pesos (g) entre o fim e o início do experimento sejam:

	DIETA A	DIETA B	DIETA C
CLAROS	0.1 1.1 3.7	5.7 -1.2 -1.5	3.0 -0.4 0.6
ESCUROS	1.5 -0.1 2.0	0.6 -3.0 -0.3	-0.2 0.3 1.5

1. Crie um *data frame* com esses dados, na qual cada hamster seja uma linha, e as colunas sejam as variáveis cor, dieta e variação do peso.

DICA: Use as funções de gerar repetições para criar os vetores dos tratamentos.

Exercício 3.3. Leitura de Arquivo Texto

Crie um objeto com os dados do arquivo

[Conjunto de Dados: Mamíferos na Great Basin \(EUA\)](#)

Exercício 3.4. Buscando um Arquivo de um Pacote

1. Descubra um objeto de dados de um pacote já carregado no R, e carregue esse

- pacote em sua área de trabalho.
2. Faça o mesmo para um pacote que está disponível em sua instalação de R, mas **não** está carregado.
 3. Por que dados de pacotes carregados não são exibidos pelo comando `ls()`?
 4. Consulte a página de ajuda da função `ls` para descobrir como listar objetos de um pacote carregado.

DICAS:

- O comando `search()` retorna uma lista dos pacotes carregados e o comando `library()` lista os pacotes disponíveis em seu computador para serem carregados. O comando `library(nome do pacote)` carrega um pacote.
- Para listar os objetos de dados nos pacotes carregados, use `data()`. Na saída desse comando há instruções de como listar todos os objetos de dados, incluindo os de pacotes não carregados.

Tipos de Objetos de Dados

Vetores, matrizes e listas são objetos com características diferentes, formalmente definidas no R como *atributos*. Em uma linguagem orientada a objetos, são esses atributos que definem o contexto para a execução de um comando e, portanto, seu resultado. Fazendo uma analogia com o mundo físico, uma mesma ação tem resultados diferentes de acordo com as características do objeto em que é aplicada.

O que é importante reter aqui é que os resultados que obtemos de um comando no R (incluindo as mensagens de erro!) são em boa parte definidas pelo objeto de dados, e não pela função. Por isso, quando enfrentar algum problema, verifique com cuidado na documentação se e como o seu comando se aplica à classe de objeto de dados que você está usando.¹⁾

Atributos de um Objeto de Dados

Todo objeto no R tem dois atributos básicos, que são o tipo de dado que contém (em termos técnicos, trata-se do modo de armazenamento, e.g., apenas números, apenas caracteres, ou uma mistura, que é uma lista)) e o número de elementos que contém. As funções `mode` e `length` retornam esses atributos:

```
> pares
[1] 2 4 6 8 10
> mode(pares)
[1] "numeric"
> length(pares)
```

```
[1] 5
```

Objetos também podem ter uma ou mais classes. Um vetor numérico pode ser da classe dos inteiros ou da classe dos fatores. Um objeto da classe matriz pode ter dados do tipo numérico, lógicos²⁾ ou caracteres. O comando `class` retorna a classe de um objeto:

```
> matriz.letras
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] "a"  "b"  "c"  "d"
[2,] "a"  "b"  "c"  "d"
[3,] "a"  "b"  "c"  "d"
> mode(matriz.letras)
[1] "character"
> class(matriz.letras)
[1] "matrix"
> matriz.numeros
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    2    3    4
[2,]    1    2    3    4
[3,]    1    2    3    4
> mode(matriz.numeros)
[1] "numeric"
> class(matriz.numeros)
[1] "matrix"
```

Vetores

São um conjunto de elementos do mesmo tipo, como números ou caracteres. Há várias classes de vetores. Os vetores que temos trabalhado até agora são numéricos:

```
> class( a )
[1] "numeric"
> class( b )
[1] "integer"
> class( c )
[1] "integer"
```

A classe 'numeric' designa números reais enquanto que a classe 'integer' designa números inteiros.

É possível ter no R um vetor tipo 'character' formado por palavras ou frases:

```
> sp = c( "Myrcia sulfiflora", "Syagrus romanzoffianus" , "Tabebuia
cassinoides", "Myrcia sulfiflora" )
> mode( sp )
[1] "character"
>
```


Vetores da Classe Fator e as Funções "table" e "tapply"

Os fatores são uma classe especial de vetores, que definem variáveis categóricas de classificação, como os tratamentos em um experimento fatorial, ou categorias em uma tabela de contingência.

A função `factor` cria um fator, a partir de um vetor :

```
> sexo <- factor(rep(c("F","M"),each=9))
> sexo
[1] M M M M M M M M M F F F F F F F F F
Levels: F M
>
> numeros <- rep(1:3,each=3)
> numeros
[1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3
> numeros.f <- factor(numeros)
> numeros.f
[1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Levels: 1 2 3
```

Em muitos casos, indicar que um vetor é um fator é importante para a análise, e várias funções no R exigem variáveis dessa classe, ou têm respostas específicas para ela ³⁾.

Note que fatores têm um atributo que especifica seus níveis ou categorias (`levels`), que seguem ordem alfanumérica crescente, por *default*. Como essa ordem é importante para muitas análises, pode-se alterá-la com o argumento `levels`, por exemplo para colocar o controle antes dos tratamentos:

```
> tratamentos <- factor(rep(c("Controle","Adubo A","Adubo B"),each=4))
> tratamentos
[1] Controle Controle Controle Controle Adubo A Adubo A Adubo A Adubo A
[9] Adubo B Adubo B Adubo B Adubo B
Levels: Adubo A Adubo B Controle
>
> tratamentos <- factor(rep(c("Controle","Adubo A","Adubo B"),each=4),levels=c("Controle","Adubo A","Adubo B"))
> tratamentos
[1] Controle Controle Controle Controle Adubo A Adubo A Adubo A Adubo A
[9] Adubo B Adubo B Adubo B Adubo B
Levels: Controle Adubo A Adubo B
```

Há ainda a função `levels`, que retorna os níveis de um fator:

```
> tratamentos <- factor(rep(1:3,each=4))
> tratamentos
[1] 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Levels: 1 2 3
>
> levels(tratamentos)
[1] "1" "2" "3"
```

Fatores podem conter níveis não usados (vazios):

```
> politicos <- factor(rep("corrupto",10),levels=c("corrupto","honesto"))
> politicos
[1] corrupto corrupto corrupto corrupto corrupto corrupto corrupto corrupto
[9] corrupto corrupto
Levels: corrupto honesto
```

Duas Coisa que Você Precisa Saber sobre Fatores

- Um fator pode ter níveis para os quais não há valores. Isso pode acontecer quando alguns valores são selecionados ou excluídos (ver item sobre [indexação](#), nessa seção). Isso é muito importante, pois afeta o resultado de muitas funções (Veja os exemplos da função `tapply`, a seguir e também no item sobre [indexação de fatores](#)).
- Ao importar um arquivo texto, a função `read.table` transforma por *default* em fatores todas as variáveis que tenham caracteres. Você pode indicar quais dessas variáveis não são fatores com o argumento `as.is`.

A função "tapply"

Para aplicar uma função aos subconjuntos de um vetor definidos por um fator use a função `tapply`:

```
> pop.2007
Feira de Santana      Salvador      São Paulo      Niterói
      544113      2714119      11104712      476669
Nova Iguaçu          Recife          Santo André      Rio de Janeiro
      858150      1528970      676846      6178762
Sorocaba             Campinas          Osasco          Guarulhos
      590846      1073020      724368      1289047
Jaboatão
      661901

> regioao
[1] NE NE SE SE SE NE SE SE SE SE SE SE NE
Levels: NE SE
```

##Soma do número de habitantes das cidades por região

```
> tapply(X=pop.2007,INDEX=regiao,FUN=sum)
      NE      SE
5449103 22972420
```

#Número de habitantes da cidade mais populosa de cada região

```
> tapply(X=pop.2007, INDEX=regiao, FUN=max)
      NE      SE
2714119 11104712
```

Os argumentos básicos são o vetor de valores (X), o fator que será usado para definir os subconjuntos (INDEX), e a função que será aplicada (FUN). É possível usar mais de um fator para definir os subconjuntos:

```
> sexo <- factor(rep(c("F","M"),each=9))
> dieta <- factor(rep(rep(c("normal","light","diet"),each=3),2),
  levels=c("normal","light","diet"))
> peso <- c(65,69,83,90,58,84,85,74,92,71,72,78,67,65,62,74,73,68)
> sexo
[1] F F F F F F F F F M M M M M M M M M
Levels: F M
> dieta
[1] normal normal normal light light light diet diet diet normal
[11] normal normal light light light diet diet diet
Levels: normal light diet
> peso
[1] 65 69 83 90 58 84 85 74 92 71 72 78 67 65 62 74 73 68
> ##Media de peso por sexo e dieta
> tapply(peso,list(sexo,dieta),mean)
      diet light normal
F 83.66667 77.33333 72.33333
M 71.66667 64.66667 73.66667
```

A função "table"

Para contar elementos em cada nível de um fator, use a função table:

```
> table(politicos)
politicos
corrupto honesto
      10         0
```

A função pode fazer tabulações cruzadas, gerando uma tabela de contingência⁴⁾:

```
> table(sexo,dieta)
      dieta
sexo normal light diet
F         3     3     3
M         3     3     3
```

A função table trata cada valor de um vetor como um nível de um fator. Portanto, é útil também para contar a frequência de valores em vetores de números inteiros e de caracteres:

```
> x <- rep(1:5,each=10)
> class(x)
```

```
[1] "integer"
> table(x)
x
 1  2  3  4  5
10 10 10 10 10

> y <- rep(c("a","b","c"),20)
> class(y)
[1] "character"
> table(y)
y
 a  b  c
20 20 20
```

Listas

Uma lista é um objeto composto de vetores que podem ser diferentes classes e tamanhos, e podem ser criadas com o comando `list`

```
> minha.lista <- list(um.vetor=1:5, uma.matriz=matrix(1:6,2,3),
um.dframe=data.frame(seculo=c("XIX","XX","XXI"),inicio=c(1801,1901,2001)))
> minha.lista
$um.vetor
[1] 1 2 3 4 5

$uma.matriz
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6

$um.dframe
  seculo inicio
1   XIX   1801
2    XX   1901
3   XXI   2001
```

Nas palavras de Bill Venables, listas são como “varais” onde se pode pendurar qualquer outro objeto, inclusive outras listas, o que as torna **objetos recursivos**:

```
super.lista <- list(lista.velha=minha.lista, um.numero=1)
```

Alguns objetos têm como atributo o nome de seus elementos, como é o caso das listas. A função `names` retorna esses nomes:

```
> names(minha.lista)
[1] "um.vetor"  "uma.matriz" "um.dframe"
>
> names(super.lista)
[1] "lista.velha" "um.numero"
```

Seleção Rápida de um Objeto em uma Lista

O operador `$` permite selecionar rapidamente um objeto de uma lista:

```
> minha.lista$um.vetor
[1] 1 2 3 4 5
>
> names(super.lista)
[1] "lista.velha" "um.numero"
>
> names(super.lista$lista.velha)
[1] "um.vetor"    "uma.matriz"  "um.dframe"
>
> names(super.lista$lista.velha$um.dframe)
[1] "seculo" "inicio"
```

Data Frames

A tabela de dados (*data frame*) é um tipo especial de lista, composta por vetores de mesmo tamanho, mas que podem ser de classes diferentes:

```
> names(trapalhoes)
[1] "nomes"    "ano.nasc" "vive"
>
> trapalhoes
   nomes ano.nasc  vive
1   Didi   1936  TRUE
2   Dedé   1936  TRUE
3 Mussum   1941 FALSE
4 Zacarias 1934 FALSE
>
> class(trapalhoes$nomes)
[1] "character"
> class(trapalhoes$ano.nasc)
[1] "numeric"
> class(trapalhoes$vive)
[1] "logical"
```

Seleção Rápida de Variáveis em Data Frames

Todas as operações já descritas para listas são válidas para os *data frames*.

Assim como para listas, o operador `$` pode ser usado selecionar um dos vetores que compõem um *data frame*, como no exemplo acima.

Esse operador também pode ser usado para criar novas variáveis (vetores) e acrescentá-las ao objeto. Para isso, basta acrescentar após o operador o nome da nova variável, e atribuir a ela um valor:

```
> trapalhoes$idade.2008 <- 2008 - trapalhoes$ano.nasc
> trapalhoes
      nomes ano.nasc vive idade.2007
1      Didi    1936  TRUE          72
2      Dedé    1936  TRUE          72
3    Mussum    1941 FALSE          67
4 Zacarias    1934 FALSE          74
```

A Função "aggregate"

A função `aggregate` gera subconjuntos de cada um dos vetores de um *data frame*, executa uma função para cada um desses subconjuntos, e retorna um novo *data frame* com os resultados.

Como seu resultado é sempre um *data frame*, a função `aggregate` é mais adequada que `tapply` para fazer estatísticas de muitos casos por uma ou muitas combinações de critérios:

```
> carros.marcas
[1] Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet Chevrolet
[8] Chevrolet Ford      Ford      Ford      Ford      Ford      Ford
[15] Ford      Ford      Toyota    Toyota    Toyota    Toyota
Levels: Chevrolet Ford Toyota
> carros.numeros
      Price Horsepower Weight
12  13.4          110   2490
13  11.4          110   2785
14  15.1          160   3240
15  15.9          110   3195
16  16.3          170   3715
17  16.6          165   4025
18  18.8          170   3910
19  38.0          300   3380
31   7.4           63   1845
32  10.1          127   2530
33  11.3           96   2690
34  15.9          105   2850
35  14.0          115   2710
36  19.9          145   3735
37  20.2          140   3325
38  20.9          190   3950
84   9.8           82   2055
85  18.4          135   2950
86  18.2          130   3030
87  22.7          138   3785

> aggregate(x=carros.numeros,by=list(carros.marcas),FUN=mean)
      Group.1  Price Horsepower  Weight
1 Chevrolet 18.1875    161.875 3342.500
2      Ford 14.9625    122.625 2954.375
3     Toyota 17.2750    121.250 2955.000
```

Os argumentos básicos da função são o *data.frame* com os valores (x), o(s) fator(es) que definem os subconjuntos (by, que deve ser uma lista), e a função a calcular de cada vetor do *data frame* (FUN).

Matrizes e "Arrays"

Matrizes são vetores cujos valores são referenciados por dois índices, o número da linha e o número da coluna.

```
> my.matrix
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    1    1    1
[2,]    2    2    2    2
[3,]    3    3    3    3
```

Os índices entre colchetes são a referência do par [linha,coluna]⁵⁾. Esses índices são exibidos quando as dimensões não têm nomes, que são controlados pelas funções `rownames` e `colnames`:

```
> rownames(my.matrix) <- c("R1","R2","R3")
> colnames(my.matrix) <- c("C1","C2","C3","C4")
>
> my.matrix
      C1 C2 C3 C4
R1    1  1  1  1
R2    2  2  2  2
R3    3  3  3  3
```

A função `dimnames` retorna uma lista com os nomes de cada dimensão de uma matriz

```
> dimnames(my.matrix)
[[1]]
[1] "R1" "R2" "R3"

[[2]]
[1] "C1" "C2" "C3" "C4"
```

A função `dim` retorna o comprimento de cada dimensão de uma matriz, no caso três linhas e quatro colunas:

```
> dim(my.matrix)
[1] 3 4
```

Totais Marginais: a função "apply"

Para aplicar qualquer função a uma das dimensões de uma matriz, use a função `apply`:

```
##Soma dos valores de cada linha:
> apply(X=my.matrix,MARGIN=1,FUN=sum)
```

```
R1 R2 R3
 4  8 12
>
##Máximo de cada coluna
> apply(X=my.matrix,MARGIN=2,FUN=max)
C1 C2 C3 C4
 3  3  3  3
```

Os argumentos básicos da função são a matriz (X), a dimensão (MARGIN, valor 1 para linhas, valor 2 para colunas) e a função a aplicar (FUN).

Álgebra Matricial

Todas as operações matriciais podem ser realizadas com as matrizes numéricas. O R possui funções para estas operações, como `%*%`, para multiplicação, entre outras:

```
> m
      [,1] [,2] [,3]
[1,]     1     1     1
[2,]     1     1     1
[3,]     1     1     1
[4,]     1     1     1
> n
[1] 1 2 3
##Multiplicação usual: NÃO É MULTIPLICAÇÃO MATRICIAL
> m*n
      [,1] [,2] [,3]
[1,]     1     1     1
[2,]     2     2     2
[3,]     3     3     3
##Diagonal da matriz resultante
> diag(m*n)
[1] 1 2 3
>
##Multiplicação matricial
> m%*%n
      [,1]
[1,]     6
[2,]     6
[3,]     6
```

Consulte a ajuda para detalhes.

Arrays

Os *arrays* são a generalização das matrizes para mais de duas dimensões. Um exemplo é o objeto *Titanic*, com as seguintes dimensões:


```
> dim(Titanic)
[1] 4 2 2 2
```

Com os seguintes nomes:

```
> dimnames(Titanic)
$Class
[1] "1st" "2nd" "3rd" "Crew"

$Sex
[1] "Male" "Female"

$Age
[1] "Child" "Adult"

$Survived
[1] "No" "Yes"
```

Todas as operações aplicáveis a matrizes também o são para *arrays*:

```
> adultos.por.sexo <- apply(Titanic, c(2, 4), sum)
##Mulheres primeiro?
> adultos.por.sexo
      Survived
Sex          No Yes
Male    1364 367
Female   126 344

##Como o objeto resultante é uma matriz, pode-se aplicar apply novamente:
> adultos.por.sexo/apply(adultos.por.sexo,1,sum)
      Survived
Sex          No      Yes
Male    0.7879838 0.2120162
Female  0.2680851 0.7319149
```

Exercícios

Exercício 3.5. Classes de Objetos

O pacote “datasets” contém vários conjuntos de dados para uso em treinamento com a linguagem R.

O conjunto “iris” é distribuído de duas formas diferentes, nos objetos *iris* e *iris3*. São quatro medidas de flores de três espécies de *Iris* (Iridaceae).

1. Quais são as classes desses dois objetos?
2. Calcule a média de cada uma das quatro medidas por espécie, dos dois objetos.

3. Os nomes das variáveis estão em inglês. Mude-os para português no objeto `iris`. (DICA: Como tudo mais no R, os resultados da função `names` podem ser armazenados em um objeto)

Exercício 3.6. Importação e modificação de um arquivo texto

1. Crie um objeto com os dados do arquivo-texto [esaligna.csv](#).
2. Verifique o conteúdo do objeto resultante, com a função `summary`.
3. Acrescente uma nova coluna ao data frame resultante, com a soma das biomassas de folhas e do tronco de cada árvore.
4. Acrescente outra coluna, com o valor da área basal de cada árvore.

Exercício 3.7. Alteração de Atributos de um Objeto

1. Crie o seguinte objeto da classe matriz:

```
> minha.matriz <-  
matrix(seq(from=2, to=10, by=2), ncol=5, nrow=3, byrow=T)
```

1. Mude os nomes das linhas para "L1" a "L3" e das colunas para "C1" a "C5".
Dica: A função `paste` pode poupar trabalho.
2. O que acontece com a matriz após o comando:

```
> dim(minha.matriz) <- NULL
```

3. Como reverter este resultado?
4. Se você respondeu ao item anterior, percebeu que os nomes da matriz foram perdidos. Como restituí-los sem ter que refazer o passo 2? **Dica:** o resultado da função `dimnames` é uma lista com os nomes de cada dimensão.

Exercício 3.8. Agregação

1. Crie um *data frame* com os dados do arquivo [itirapina.csv](#)
2. A partir desse objeto, crie um novo *data frame* com o número de ordens, famílias, gêneros e espécies de insetos por tribo de planta.

DICA: para calcular a riqueza, crie esta função, digitando o comando abaixo:

```
riqueza <- function(x) { length(na.omit(unique(x))) }
```

Detalhes sobre construção de funções estão no tópico "[Noções de Programação em Linguagem S](#)". Por ora basta saber que essa função conta quantos elementos diferentes há num vetor, excluindo os valores faltantes, e.g.:

```
> letras <- rep( c(letters[1:3],NA), each=2)
> letras
[1] "a" "a" "b" "b" "c" "c" NA  NA
> riqueza(letras)
[1] 3
```

Exercício 3.9. Operações com Matrizes

As matrizes de transição são uma maneira conveniente de modelar o crescimento de uma população dividida em faixas etárias, ou estágios de desenvolvimento. Para uma população de *Coryphanta robinsorum* (Cactaceae) no deserto do Arizona, divida em três estágios, a matriz de transição foi:

0,43	0	0,56
0,33	0,61	0
0	0,30	0,96

Os elementos da matriz são as probabilidades de transição, num intervalo de tempo, do estágio correspondente ao número da coluna para o estágio correspondente ao número da linha. Por exemplo, a chance de um indivíduo passar do estágio 1 para o 2 é 0,33, e de permanecer em 1 é de 0,43.

1. Crie um objeto da classe matriz com esses valores. Isso permite realizar as operações matriciais a seguir.
2. Para calcular o número de indivíduos em cada estágio após um intervalo de tempo, basta multiplicar a matriz de transição pelas abundâncias dos indivíduos em cada estágio. Começando com 50 indivíduos do estágio 1, 25 do estágio 2 e 10 no estágio 3, qual será o número de plantas em cada estágio após três intervalos?
3. **Opcional:** A taxa de crescimento geométrico da população é o primeiro autovalor da matriz de transição, que pode ser calculado com a função `eigen`⁶⁾. Se a taxa é maior que um a população está crescendo. É o caso dessa população?

O R como Ambiente de Operações Vetoriais

Na verdade, o R é muito mais que uma simples calculadora. O R é um **ambiente** onde podemos realizar operações vetoriais e matriciais.

Além das regras básicas para operações com vetores numéricos (ver [Vetores: Operações Matemáticas](#)), há operações aplicáveis a outros tipos de dados, e as importantíssimas **operações lógicas**, aplicáveis a qualquer classe.

Operações com Caracteres

Para vetores do tipo 'character' operações matemáticas não fazem sentido e retornam uma mensagem de erro e o valor NA:

```
> mean( sp )
[1] NA
Warning message:
argument is not numeric or logical: returning NA in: mean.default(sp)
>
```

Mas existem algumas operações que são próprias desse tipo de vetores:

```
> sort( sp )
[1] "Myrcia sulfiflora"      "Myrcia sulfiflora"      "Syagrus
romanzoffianus"
[4] "Tabebuia cassinoides"
>
> grep("Myrcia", sp)
[1] 1 4
>
> table( sp )
sp
      Myrcia sulfiflora Syagrus romanzoffianus  Tabebuia cassinoides
                2                1                1
```

```
> bicho <- c("pato","gato","boi")
> cor <- c("branco","preto","vermeio")
> paste(bicho,cor)
[1] "pato branco" "gato preto"  "boi vermeio"
```

Operações Lógicas

Algumas operações são válidas para qualquer tipo de vetor. Essas operações envolvem comparações e são chamadas de operações lógicas:

```
> "Tabebuia cassinoides" == sp
[1] FALSE FALSE  TRUE FALSE
>
> a <= 7
[1]  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
>
> b
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
> b >= 4
[1] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
>
> c
[1] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
> (c %% 2) != 0
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE
[13] FALSE
>
```

Como o R é um **ambiente vetorial** o resultado de operações lógicas também podem ser guardadas em vetores. Assim, surgem os vetores de classe 'logical':

```
> b
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
> f <- b <= 5
> f
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
> class( f )
[1] "logical"
>
```

Teste lógico para valores faltantes: função "is.na()"

O indicador de valor faltante (*"missing values"*) no R é NA, e o de valores não-numéricos (em geral resultantes de operações que não têm um valor definido) é NaN. A operação lógica para testar esses valores é feita com a função `is.na`, e não com os operadores `==` ou `!=`

```
> a <- seq(-100,100,50)
> a
[1] -100 -50 0 50 100
> b <- sqrt(a)
Warning message:
NaNs produzidos in: sqrt(a)
> b
[1] NaN NaN 0.000000 7.071068 10.000000
> b==NA
[1] NA NA NA NA NA
> b=="NA"
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
> is.na(b)
[1] TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
> !is.na(b)
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

Operadores Lógicos no R ⁷⁾

=====

OPERADOR	DESCRIÇÃO
=====	
==	igual
!=	diferente
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual
&	e (and)
	ou (or)
!	não
is.na()	valor faltante ou não numérico
=====	

Sinais de Atribuição e de Igualdade

Já tratamos dos sinais de atribuição no item sobre [criação de objetos](#) da seção de Introdução ao R, onde vimos que um dos sinais de atribuição é um sinal de igual (=):

```
> a = log(2)
> a
[1] 0.6931472
>
```

Um **detalhe importantíssimo** é diferenciar um **sinal de igualdade** de um **sinal de atribuição**.

O sinal de igualdade faz uma comparação entre dois elementos. No R o sinal de igualdade são dois sinais de igual seguidos (==). Este operador retorna o resultado do teste lógico “*a igual b?*”, que só pode ter dois valores, T (verdadeiro), ou F (falso):

```
> a = 2 + 2
> a == 4
[1] TRUE
> a == 2+2
[1] TRUE
> a == 2
[1] FALSE
>
```

Uma maneira simples de quantificar frequências

Os vetores lógicos ('logical') podem participar de operações matemáticas. Nesse caso o valor 'TRUE' assume o valor 1, e valor 'FALSE' assume o valor 0:

```
> f
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
```

```
> f * 7
[1] 7 7 7 7 7 0 0 0
>
> f * (1:length(f))
[1] 1 2 3 4 5 0 0 0
>
```

Para ter frequência de dados que satisfaçam uma certa condição basta somar o vetor lógico resultante:

```
> notas.dos.alunos
[1] 6.0 5.1 6.8 2.8 6.1 9.0 4.3 10.4 6.0 7.9 8.9 6.8 9.8 4.6
11.3
[16] 8.0 6.7 4.5
##Quantos valores iguais ou maiores que cinco?
> sum(notas.dos.alunos>=5)
[1] 14
##Qual a proporção deste valores em relação ao total?
> sum(notas.dos.alunos>=5)/length(notas.dos.alunos)
[1] 0.7777778
```

Exercícios

Exercício 4.10. Tabela de Cores

Considere o seguinte vetor:

```
> cores = c("amarelo","vermelho","azul","laranja")
>
```

Para gerar uma amostra, com reposição, dessas cores execute o comando:

```
> muitas.cores = sample(cores, 20, TRUE)
> muitas.cores
[1] "amarelo" "azul" "amarelo" "amarelo" "vermelho" "laranja"
[7] "laranja" "azul" "amarelo" "vermelho" "amarelo" "laranja"
[13] "azul" "amarelo" "amarelo" "amarelo" "amarelo" "vermelho"
[19] "azul" "laranja"
>
```

Como podemos obter uma tabela de frequência das cores?

Exercício 4.11. Vetor Normal

Para gerar uma amostra de 1000 números de uma distribuição Normal com média 23 e desvio padrão 5, utilize o comando:

```
> vnormal = rnorm(1000, 23, 5)
```

Quantas observações no vetor 'vnormal' são maiores que 28? E maiores que 33?

Exercício 4.12. R Colors I

A função 'colors()' lista todas as cores que o R é capaz de gerar.

Quantas dessas cores são variantes da cor salmão (*salmon*)?

Quantas são variantes de verde?

Subconjuntos e Indexação

Freqüentemente teremos que trabalhar não com um vetor inteiro, mas com um *subconjunto* dele. Para obter subconjuntos de um vetor temos que realizar operações de **indexação**, isto é, associar ao vetor um outro vetor de mesmo tamanho com os **índices** do elementos selecionados.

O **operador** de indexação é o colchetes '[]', e um vetor pode ser indexado de três formas principais:

A) **Vetor de números inteiros positivos**: os números se referem às posições desejadas do vetor indexado.

```
> a
[1] 1.0000000 10.0000000 3.4000000 3.1415927 0.7853982 0.3678794
0.8020016
[8] 0.4338837
> a[ 2:4 ]
# subconjuntos dos elementos nas
posições 2 a 4
[1] 10.000000 3.400000 3.141593
> b
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
> b[ c(2,5,8) ]
# subconjuntos dos elementos nas
posições 2, 5 e 8
[1] 2 5 8
>
```

B) **Vetor de números inteiros negativos**: os números se referem as posições **não** desejadas do vetor indexado.

```
a
[1] 1.0000000 10.0000000 3.4000000 3.1415927 0.7853982 0.3678794
0.8020016
[8] 0.4338837
> a[ -(2:4) ]
# Exclui as
posições de 2 a 4
[1] 1.0000000 0.7853982 0.3678794 0.8020016 0.4338837
> b
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
```



```
> b[ -c(2,5,8) ]                                     # Exclui as
posições de 2, 5 e 8
[1] 1 3 4 6 7
>
```

C) **Vetor lógico**: os elementos do vetor lógico correspondentes a 'TRUE' são selecionados, os elementos correspondentes a 'FALSE' são excluídos.

```
> b
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
> b[ c(TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE) ]
[1] 1 2 6 7 8
> b[ b < 5 ]
[1] 1 2 3 4
> b[ b >= 7 ]
[1] 7 8
> b[ b == max(b) ]
[1] 8
> b[ b == min(b) ]
[1] 1
>
```

Na indexação por vetores lógicos, esses vetores devem ter **o mesmo comprimento** do vetor indexado. Caso contrário a operação será defeituosa:

```
> b
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
> b[ c(TRUE, TRUE) ]
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
> b[ c(FALSE, FALSE) ]
integer(0)
>
```

As operações por vetores lógicos podem combinar vários critérios, por meio dos operadores “E”, “OU” e “NÃO”:

```
<WRAP center round box 60%>
```

Por questão de segurança do wiki contra spam algumas palavras são proibidas. Nos exemplos a seguir a palavra "estupro" em inglês foi substituída por "Abuso", por esse motivo para rodar as linhas de código deve retornar a palavra para o idioma inglesa.

```
</WRAP>
```

```
## Primeiras 5 linhas do data frame USArrests (crimes/1000 habitantes em
cada estado dos EUA, em 1973):
```

```
> USArrests[1:5,]
      Murder Assault UrbanPop Abusos
Alabama    13.2    236      58  21.2
Alaska     10.0    263      48  44.5
Arizona     8.1    294      80  31.0
```

Arkansas	8.8	190	50	19.5
California	9.0	276	91	40.6

##População Urbana dos estados em que a razão entre assassinatos e assaltos foi maior que 20

```
> USArrests$UrbanPop[USArrests$Murder>USArrests$Assault/20]
[1] 58 60 83 65 66 52 66 44 70 53 75 72 48 59 80 63 39
```

##Mesma condição acima, apenas estados com população menor do 55 milhões

```
> USArrests$UrbanPop[USArrests$Murder>USArrests$Assault/20 &
USArrests$UrbanPop<55]
[1] 52 44 53 48 39
```

D) **Vetor caracter:** nesse caso o vetor deve ser *nomeado* (função 'names') por um vetor 'character':

```
> zoo = c(4, 10, 2, 45)
> names(zoo) = c("onça", "anta", "tatu", "guará")
> zoo[ c("anta","guará") ]
  anta guará
    10    45
> zoo[ grep("ç", names(zoo)) ]
onça
   4
>
```

Indexação de Fatores

A indexação de um fator pode resultar em níveis não usados. Caso você queira excluir esses níveis, use o argumento drop, do operador []:

```
> tratamentos
[1] Controle Controle Controle Controle Adubo A  Adubo A  Adubo A  Adubo A
[9] Adubo B  Adubo B  Adubo B  Adubo B
Levels: Controle Adubo A Adubo B
> resposta
[1] 1.8 3.0 0.9 1.7 2.4 2.7 2.6 1.5 3.0 2.7 0.8 3.0
> resp.sem.controle <- resposta[tratamentos!="Controle"]
> trat.sem.controle <- tratamentos[tratamentos!="Controle"]
> tapply(resp.sem.controle, trat.sem.controle, mean)
Controle  Adubo A  Adubo B
      NA    2.300    2.375
>
> ## Para eliminar níveis vazios do fator:
> trat.sem.controle <- tratamentos[tratamentos!="Controle", drop=T]
> tapply(resp.sem.controle, trat.sem.controle, mean)
Adubo A Adubo B
 2.300   2.375
```

Indexação de Matrizes e Data Frames

O modo de indexação de matrizes é `[linhas,colunas]`:

```
> matriz
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
> matriz[1,1]
[1] 1
> matriz[1:2,1]
[1] 1 2
> matriz[1:2,1:2]
      [,1] [,2]
[1,]    1    4
[2,]    2    5
```

A mesma notação é válida para *data frames*:

```
> USArrests[1:5,c(2,4)]
      Assault abuso
Alabama      236 21.2
Alaska       263 44.5
Arizona      294 31.0
Arkansas     190 19.5
California   276 40.6
>
> USArrests[1:5,c("Assault","Abuso")]
      Assault Abuso
Alabama      236 21.2
Alaska       263 44.5
Arizona      294 31.0
Arkansas     190 19.5
California   276 40.6
>
> USArrests[USArrests$UrbanPop>80,c("Assault","Abuso")]
      Assault Abuso
California   276 40.6
Hawaii       46 20.2
Illinois     249 24.0
Massachusetts 149 16.3
Nevada       252 46.0
New Jersey   159 18.8
```

Para incluir todas as linhas ou colunas, omita o valor (mas mantenha a vírgula!):

```
> matriz[,1]
[1] 1 2 3
> matriz[,c(1,4)]
```

```

      [,1] [,2]
[1,]    1  10
[2,]    2  11
[3,]    3  12
>
> USArrests[1:5,]
      Murder Assault UrbanPop Abuso
Alabama   13.2    236      58 21.2
Alaska    10.0    263      48 44.5
Arizona    8.1    294      80 31.0
Arkansas   8.8    190      50 19.5
California 9.0    276      91 40.6
>
> USArrests[grep("C", row.names(USArrests)),]
      Murder Assault UrbanPop Abuso
California  9.0    276      91 40.6
Colorado    7.9    204      78 38.7
Connecticut 3.3    110      77 11.1
North Carolina 13.0 337      45 16.1
South Carolina 14.4 279      48 22.5
>

```

A notação é estendida para um *array* de qualquer dimensão, como o objeto *Titanic*, que tem quatro dimensões:

```

> dimnames(Titanic)
$class
[1] "1st" "2nd" "3rd" "Crew"

$Sex
[1] "Male" "Female"

$Age
[1] "Child" "Adult"

$Survived
[1] "No" "Yes"

## Adultos sobreviventes
> Titanic[, , 2, 2]
      Sex
Class  Male Female
1st    57    140
2nd    14     80
3rd    75     76
Crew   192     20

## 0 mesmo, usando os nomes
> Titanic[, , "Adult", "Yes"]
      Sex
Class  Male Female

```

1st	57	140
2nd	14	80
3rd	75	76
Crew	192	20

Usando Indexação para Alterar Valores

Combinando as operações de indexação e de atribuição é possível alterar os valores de qualquer parte de um objeto:

```
> zoo
  onça  anta  tatu guará
    4   10   2   45
> names(zoo)[4] <- "lobo-guará"
> zoo
      onça      anta      tatu lobo-guará
        4        10         2         45
>
> matriz
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
> matriz[,c(1,4)] <- NA
> matriz
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   NA    4    7   NA
[2,]   NA    5    8   NA
[3,]   NA    6    9   NA
> matriz[is.na(matriz)==T] <- 0
> matriz
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    0    4    7    0
[2,]    0    5    8    0
[3,]    0    6    9    0
```

Ordenação por Indexação: Função "order()"

Com a indexação é possível mudar a ordem de um vetor:

```
> zoo
      onça      anta      tatu lobo-guará
        4        10         2         45
>##Invertendo a ordem
> zoo[4:1]
lobo-guará      tatu      anta      onça
        45         2        10         4
##Uma ordem arbitrária
```

```
> zoo[c(3,4,2,1)]
      tatu lobo-guará      anta      onça
      2      45      10      4
```

A função `order` retorna os **índices** dos elementos de um vetor:

```
##Vetor de nomes do vetor zoo:
> names(zoo)
[1] "onça"      "anta"      "tatu"      "lobo-guará"

## O nome "anta", que tem o índice 2, é o primeiro na ordem alfabética:
> order(names(zoo))
[1] 2 4 1 3
```

E com isso podemos usar seu resultado para ordenar um vetor em função de quaisquer outros:

```
> zoo[order(names(zoo))]
      anta lobo-guará      onça      tatu
      10      45      4      2
```

O argumento da função comporta múltiplos vetores de critério. Em caso de empate pelo(s) primeiro(s) critério(s), os seguintes são usados:

```
> cidades
      regiao estado pop.2007
Feira de Santana  NE    BA   544113
Salvador          NE    BA   2714119
São Paulo         SE    SP  11104712
Niterói           SE    RJ   476669
Nova Iguaçu       SE    RJ   858150
Recife            NE    PE  1528970
Santo André       SE    SP   676846
Rio de Janeiro    SE    RJ  6178762
Sorocaba          SE    SP   590846
Campinas          SE    SP  1073020
Osasco            SE    SP   724368
Guarulhos         SE    SP  1289047
Jaboatão          NE    PE   661901
>
>
cidades[order(cidades$regiao,cidades$estado,cidades$pop.2007,decreasing=T),]
      regiao estado pop.2007
São Paulo    SE    SP  11104712
Guarulhos    SE    SP  1289047
Campinas     SE    SP  1073020
Osasco       SE    SP   724368
Santo André  SE    SP   676846
Sorocaba     SE    SP   590846
Rio de Janeiro SE    RJ  6178762
Nova Iguaçu  SE    RJ   858150
```

Niterói	SE	RJ	476669
Recife	NE	PE	1528970
Jaboatão	NE	PE	661901
Salvador	NE	BA	2714119
Feira de Santana	NE	BA	544113

Prefira Ordenar por Indexação

A função `sort` é limitada porque ordena apenas o vetor ao qual é aplicada.

A função `order` permite uma ordenação mais flexível, pois pode usar critérios múltiplos, e os índices resultantes podem ser aplicados a qualquer objeto de igual comprimento.

Exercícios

Exercício 4.13. Comando Curto, Resultado nem Tanto

Verifique o resultado do comando:

```
> ?"["
```

Exercício 4.14 Indexação de Listas

Crie uma lista com o comando:

```
minha.lista <- list(um.vetor=1:5, uma.matriz=matrix(1:6,2,3),
                   um.dframe=data.frame(seculo=c("XIX","XX","XXI"),
                                           inicio=c(1801,1901,2001)))
```

Qual a diferença entre os subconjuntos obtidos com os três comandos a seguir:

```
minha.lista[1]
minha.lista[[1]]
minha.lista$um.vetor
```

Exercício 4.15. Vetor Normal II

Para gerar uma amostra de 10.000 números de uma distribuição Normal com média 30 e desvio padrão 7, utilize o comando:

```
> vnormal = rnorm(10000, 30, 7)
```

Qual o somatório das observações no vetor 'vnormal' que são maiores que 44? E maiores que 51?

Como você excluiria a *maior* observação do vetor 'vnormal'?

Exercício 4.16. R Colors II

Das cores que o R pode gerar, quais são as cores variantes de salmão?

Quais são as variantes de rosa?

Exercício 4.17. Modificação de Data Frame

1. Ops! Há um erro no arquivo criado no exercício 4.3, no nome do *Diplodocus*. Como corrigir?
2. Os valores de massa cerebral das três espécies de dinossauros agora estão disponíveis, mas no objeto estão como valores faltantes (NA). Substitua-os, usando o operador de indexação.

Diplodocus	50
Triceratops	70
Brachiosaurus	154,5

Exercício 4.18. Aninhamento de comunidades

O termo “aninhamento” (*nesting*) é usado para a situação em que comunidades mais pobres em espécies são um subconjunto das comunidades mais ricas. Uma análise exploratória rápida de aninhamento é ordenar as linhas e as colunas de uma matriz binária de ocorrência das espécies por comunidades.

1. Crie um objeto da classe matriz com [a matriz de ocorrência de mamíferos em topos de montanhas](#). (DICA: a função `read.table` retorna um data frame. Use a função `as.matrix` para mudar a classe para matriz.)
2. Use o ordenamento por indexação para criar uma matriz com as comunidades por ordem decrescente de espécies, e as espécies por ordem decrescente de frequência de ocorrência. (OUTRA DICA: lembre-se da função `apply`!).
3. A matriz resultante tem sinais de aninhamento? Por que?

1)

em termos técnicos: verifique se e como a função usada define um método para o objeto de dados usado

2)

V= verdadeiro ou F = Falso

3)

em termos técnicos, dizemos que há métodos para cada classe de objeto, e que algumas funções têm métodos específicos para fatores, ou só têm para essa classe. Veja a seção sobre programação para detalhes

4)

em termos técnicos, a função `table` retorna um “array” (veja abaixo) com o mesmo número de dimensões que os fatores fornecidos como argumentos

5)

a notação `[,1]` significa “todas as linhas da coluna 1”, mais detalhes no item sobre indexação, mais abaixo

6)

consulte a ajuda para interpretar o resultados dessa função

⁷⁾

Incluimos aqui a função `is.na` para lembrar que para testar a ocorrência de valores faltantes ou não numéricos (Na e NaN) ela deve ser usada, e não os operadores `==` ou `!=`

From:

<http://ecor.ib.usp.br/> - **ecoR**

Permanent link:

http://ecor.ib.usp.br/doku.php?id=03_apostila:04-dados&rev=1597223092



Last update: **2020/08/12 06:04**